FICHE PRODUIT · CONDUIT DE FUMÉE DOUBLE PAROI

Gamme ID inox double paroi

Conduit de fumée isolé pour l'intérieur et l'extérieur · paroi intérieure inox 316L · 25 mm d'isolation · ø80/130 à ø350/400

Ø80 - Ø350

FR

Le système · tube, coude, chapeau, sortie



Caractéristiques techniques

Construction	**double paroi, isolé, modulaire**
Paroi intérieure	**inox 316L (1.4404), 0,5 mm jusqu'à ø200, 0,6 mm à partir de ø250**
Isolation et enveloppe	**25 mm d'isolation, enveloppe extérieure en inox mat**
Diamètres int./ext.	**80/130 · 100/150 · 130/180 · 150/200 · 180/230 · 200/250 · 250/300 · 300/350 · 350/400 mm**
Assemblage	**emboîtement mâle-femelle de 50 mm ; joint et collier de serrage fournis avec chaque élément**
Norme et CE	**EN 1856-1:2009 · DoP-DW25/03 · organisme notifié 1397**

Croquis cotés · cotes en mm

Tube 1 m



Ød intérieur, ØD = Ød + 50 mm, emboîtement 50 mm

Coude 87°



A et B dépendent du diamètre

Chapeau aspirant



A, Ød1 et Ød2 dépendent du diamètre

Éléments et codes article

Composant · ø int./ext.	80/130	100/150	130/180	150/200	180/230	200/250	250/300	300/350	350/400
Tube 25 cm	ID25080	ID25100	ID25130	ID25150	ID25180	ID25200	ID25250	ID25300	ID25350
Tube 50 cm	ID50080	ID50100	ID50130	ID50150	ID50180	ID50200	ID50250	ID50300	ID50350
Tube 1 m	ID100080	ID100100	ID100130	ID100150	ID100180	ID100200	ID100250	ID100300	ID100350
Coude 15°	IDB1580	IDB15100	IDB15130	IDB15150	IDB15180	IDB15200	IDB15250	IDB15300	IDB15350
Coude 30°	IDB3080	IDB30100	IDB30130	IDB30150	IDB30180	IDB30200	IDB30250	IDB30300	IDB30350
Coude 45°	IDB4580	IDB45100	IDB45130	IDB45150	IDB45180	IDB45200	IDB45250	IDB45300	IDB45350
Coude 87°	IDB8780	IDB87100	IDB87130	IDB87150	IDB87180	IDB87200	IDB87250	IDB87300	IDB87350
Raccord mâle	IDA080	IDA100	IDA130	IDA150	IDA180	IDA200	IDA250	IDA300	IDA350
Raccord femelle	IDAC080	IDAC100	IDAC130	IDAC150	IDAC180	IDAC200	IDAC250	IDAC300	IDAC350
Élément de support mural	IDAPO80	IDAPO100	IDAPO130	IDAPO150	IDAPO180	IDAPO200	IDAPO250	IDAPO300	IDAPO350
Plaque de base, évacuation latérale	IDAPU80	IDAPU100	IDAPU130	IDAPU150	IDAPU180	IDAPU200	IDAPU250	IDAPU300	IDAPU350
Solin toit en pente 5-25°	IDDH080	IDDH100	IDDH130	IDDH150	IDDH180	IDDH200	IDDH250	IDDH300	IDDH350
Solin toit plat 0-10°	IDDP080	IDDP100	IDDP130	IDDP150	IDDP180	IDDP200	IDDP250	IDDP300	IDDP350
Élément de condensats et de mesure	IDEM80	IDEM100	IDEM130	IDEM150	IDEM180	IDEM200	IDEM250	IDEM300	IDEM350
Support de toiture	IDFQ080	IDFQ100	IDFQ130	IDFQ150	IDFQ180	IDFQ200	IDFQ250	IDFQ300	IDFQ350
Élément d'inspection	IDI80	IDI100	IDI130	IDI150	IDI180	IDI200	IDI250	IDI300	IDI350
Chapeau aspirant	-	IDK100	IDK130	IDK150	IDK180	IDK200	IDK250	IDK300	IDK350
Traversée de toit 20-45°	IDLS080	IDLS100	IDLS130	IDLS150	IDLS180	IDLS200	IDLS250	IDLS300	IDLS350
Traversée de toit 45-60°	IDLSE080	IDLSE100	IDLSE130	IDLSE150	IDLSE180	IDLSE200	IDLSE250	IDLSE300	IDLSE350
Sortie conique	IDMA080	IDMA100	IDMA130	IDMA150	IDMA180	IDMA200	IDMA250	IDMA300	IDMA350

Les tubes, coudes et raccords sont livrés avec joint silicone et collier de serrage. Le chapeau aspirant existe à partir de ø100.

Norme et désignation · EN 1856-1

Selon la déclaration des performances DoP-DW25/03, organisme notifié 1397. G : résistant au feu de cheminée, O : non résistant. Le nombre qui suit est la distance aux matériaux combustibles en mm.

Ø	avec joint	sans joint
80-200	T200-P1/H1-W-V2-L50050-O50	T600-N1-W-V2-L50050-G100
250-300	T200-P1/H1-W-V2-L50060-O50	T600-N1-W-V2-L50060-G100
350	T200-P1/H1-W-V2-L50060-O75	T600-N1-W-V2-L50060-G150

Pour d'autres configurations, la DoP donne aussi G50, G60, G150 et T450.

Applications

- **Bois et charbon**
  poêles, inserts, foyers ouverts, foyers d'extérieur, barbecues et fours à pizza ; sans joint, T600 et résistant au feu de cheminée
- **Gaz, mazout et pellets, aussi à condensation**
  avec joint, en surpression, fumées jusqu'à 200 °C (T200 P1/H1)
- **Intérieur et extérieur**
  construction neuve et rénovation, aussi dans une gaine

Un doute, par exemple pour un poêle à pellets ? La notice de l'appareil fait foi. Demandez-nous les cotes A, B, Ød1 et Ød2 pour votre diamètre.

Ventichim BV · Vierselbaan 36 · 2240 Zandhoven · Belgique · T +32 3 349 71 30 · info@ventichim.be · www.ventichim.be

Rév. 13-11-2026

Dimensions sous réserve. Prix et délais sur www.ventichim.be.