PRODUCTBLAD · DUBBELWANDIGE ROOKGASAFVOER

Dubbelwandige inox ID-reeks

Geïsoleerd rookkanaal voor binnen en buiten · binnenwand inox 316L · 25 mm isolatie · ø80/130 tot ø350/400

Ø80 - Ø350

NL

Het systeem · buis, bocht, kap en eindstuk



Technische gegevens

Opbouw	dubbelwandig, geïsoleerd, modulair
Binnenwand	inox 316L (1.4404), 0,5 mm tot ø200, 0,6 mm vanaf ø250
Isolatie en mantel	25 mm isolatie, buitenmantel in matte inox
Diameters binnen/buiten	80/130 · 100/150 · 130/180 · 150/200 · 180/230 · 200/250 · 250/300 · 300/350 · 350/400 mm
Verbinding	mof en spie met 50 mm insteek; dichting en klemband zitten bij elk element
Norm en CE	EN 1856-1:2009 · DoP-DW25/03 · aangemelde instantie 1397

Maatschetsen · maten in mm

Buis 1 m



Ød binnen, ØD = Ød + 50 mm, insteek 50 mm

Bocht 87°



A en B hangen af van de diameter

Trekkende kap



A, Ød1 en Ød2 hangen af van de diameter

Onderdelen en artikelcodes

Onderdeel · ø binnen/buiten	80/130	100/150	130/180	150/200	180/230	200/250	250/300	300/350	350/400
Buis 25 cm	ID25080	ID25100	ID25130	ID25150	ID25180	ID25200	ID25250	ID25300	ID25350
Buis 50 cm	ID50080	ID50100	ID50130	ID50150	ID50180	ID50200	ID50250	ID50300	ID50350
Buis 1 m	ID100080	ID100100	ID100130	ID100150	ID100180	ID100200	ID100250	ID100300	ID100350
Bocht 15°	IDB1580	IDB15100	IDB15130	IDB15150	IDB15180	IDB15200	IDB15250	IDB15300	IDB15350
Bocht 30°	IDB3080	IDB30100	IDB30130	IDB30150	IDB30180	IDB30200	IDB30250	IDB30300	IDB30350
Bocht 45°	IDB4580	IDB45100	IDB45130	IDB45150	IDB45180	IDB45200	IDB45250	IDB45300	IDB45350
Bocht 87°	IDB8780	IDB87100	IDB87130	IDB87150	IDB87180	IDB87200	IDB87250	IDB87300	IDB87350
Aansluitstuk spie	IDA080	IDA100	IDA130	IDA150	IDA180	IDA200	IDA250	IDA300	IDA350
Aansluitstuk mof	IDAC080	IDAC100	IDAC130	IDAC150	IDAC180	IDAC200	IDAC250	IDAC300	IDAC350
Muurondersteuningselement	IDAPO80	IDAPO100	IDAPO130	IDAPO150	IDAPO180	IDAPO200	IDAPO250	IDAPO300	IDAPO350
Voetplaat met zijdelingse afvoer	IDAPU80	IDAPU100	IDAPU130	IDAPU150	IDAPU180	IDAPU200	IDAPU250	IDAPU300	IDAPU350
Plakplaat hellend dak 5-25°	IDDH080	IDDH100	IDDH130	IDDH150	IDDH180	IDDH200	IDDH250	IDDH300	IDDH350
Plakplaat plat dak 0-10°	IDDP080	IDDP100	IDDP130	IDDP150	IDDP180	IDDP200	IDDP250	IDDP300	IDDP350
Condens- en meetelement	IDEM80	IDEM100	IDEM130	IDEM150	IDEM180	IDEM200	IDEM250	IDEM300	IDEM350
Dakondersteuning	IDFQ080	IDFQ100	IDFQ130	IDFQ150	IDFQ180	IDFQ200	IDFQ250	IDFQ300	IDFQ350
Inspectie-element	IDI80	IDI100	IDI130	IDI150	IDI180	IDI200	IDI250	IDI300	IDI350
Trekkende kap	-	IDK100	IDK130	IDK150	IDK180	IDK200	IDK250	IDK300	IDK350
Dakdoorvoer 20-45°	IDLS080	IDLS100	IDLS130	IDLS150	IDLS180	IDLS200	IDLS250	IDLS300	IDLS350
Dakdoorvoer 45-60°	IDLSE080	IDLSE100	IDLSE130	IDLSE150	IDLSE180	IDLSE200	IDLSE250	IDLSE300	IDLSE350
Conisch eindstuk	IDMA080	IDMA100	IDMA130	IDMA150	IDMA180	IDMA200	IDMA250	IDMA300	IDMA350

Buizen, bochten en hulpstukken komen met siliconendichting en klemband. De trekkende kap bestaat vanaf ø100.

Norm en designatie · EN 1856-1

Volgens de prestatieverklaring DoP-DW25/03, aangemelde instantie 1397. G: roetbrandbestendig, O: niet roetbrandbestendig. Het getal erachter is de afstand tot brandbaar materiaal in mm.

Ø	met dichting	zonder dichting
80-200	T200-P1/H1-W-V2-L50050-O50	T600-N1-W-V2-L50050-G100
250-300	T200-P1/H1-W-V2-L50060-O50	T600-N1-W-V2-L50060-G100
350	T200-P1/H1-W-V2-L50060-O75	T600-N1-W-V2-L50060-G150

Voor andere opstellingen geeft de DoP ook G50, G60, G150 en T450.

Toepassingen

- **Hout en kolen**
  kachels, inzethaarden, open haarden, buitenhaarden, BBQ's en pizzaovens; zonder dichting, T600 en roetbrandbestendig
- **Gas, stookolie en pellets, ook condenserend**
  met dichting, in overdruk, rookgassen tot 200 °C (T200 P1/H1)
- **Binnen en buiten**
  nieuwbouw en renovatie, ook in een koker of schacht

Twijfel je, bijvoorbeeld bij een pelletkachel? De handleiding van het toestel beslist. Maten A, B, Ød1 en Ød2 voor jouw diameter vraag je ons.

Ventichim BV · Vierselbaan 36 · 2240 Zandhoven · België · T 03 349 71 30 · info@ventichim.be · www.ventichim.be
Rev. 13-11-2026
Maten onder voorbehoud. Prijzen en levertijd op www.ventichim.be.