FICHE PRODUIT · CONDUIT DE FUMÉE SIMPLE PAROI

PPs blanc simple paroi, série PW

Conduit de fumée rigide en plastique pour appareils à condensation, à l'intérieur et en tubage. De Ø60 à Ø250 mm.

Ø60 - Ø250

FR

Le système · tube, coude 87°, té



Caractéristiques techniques

Construction	simple paroi, rigide, mâle et femelle
Matériau	PPs, blanc
Épaisseur de paroi	2 mm
Diamètres	Ø60, 80, 100, 110, 125, 160, 200, 250 mm
Joint	EPDM dans chaque manchon
Température	T120, fumées jusqu'à 120 °C
Pression	H1 (5000 Pa) jusqu'à Ø160, P1 (200 Pa) à partir de Ø200
Condensats	W (humide), classe de corrosion 2
Matériaux combustibles	distance 20 mm (O20), non résistant au feu de suie
Installation	intérieur (LI)
Hauteur maximale	30 m jusqu'à Ø100, 15 m Ø110 à 160, 10 m à partir de Ø200

Éléments et codes article

Élément · Ø	60	80	100	110	125	160	200	250
Tube 25 cm	PW2506	PW2508	PW2510	PW2511	PW25125	PW2516	-	-
Tube 50 cm	PW5006	PW5008	PW5010	PW5011	PW50125	PW5016	PW5020	PW5025
Tube 1 m	PW10006	PW10008	PW10010	PW10011	PW100125	PW10016	PW10020	PW10025
Tube 2 m	PW20006	PW20008	PW20010	PW20011	PW200125	PW20016	PW20020	PW20025
Coude 45°	PWB4506	PWB4508	PWB4510	PWB4511	PWB45125	PWB4516	PWB4520	PWB4525
Coude 87°	PWB8706	PWB8708	PWB8710	PWB8711	PWB87125	PWB8716	PWB8720	PWB8725
Coude 87° avec trappe de visite	PWBI8706	PWBI8708	PWBI8710	PWBI8711	PWBI87125	PWBI8716	PWBI8720	PWBI8725
Té 87°	PWT8706	PWT8708	PWT8710	PWT8711	PWT87125	PWT8716	PWT8720	PWT8725
Té 87°, piquage Ø80	-	-	-	-	PWTV08125	PWTV08160	PWTV08200	PWTV08250
Té 87°, piquage Ø100	-	-	-	-	PWTV10125	PWTV10160	PWTV10200	PWTV10250
Élément de visite	PWI06	PWI08	PWI10	PWI11	PWI125	PWI16	PWI20	PWI25
Bouchon de purge des condensats	PWRBK06	PWRBK08	PWRBK10	PWRBK11	PWRBK125	PWRBK16	PWRBK20	PWRBK25
Grille de sortie à clipser	PWHI60	PWHI80	PWHI100	PWHI110	PWHI125	PWHI160	PWHI200	PWHI250
Terminal anti-gouttes avec grille	PWHOI60	PWHOI80	-	-	-	-	-	-
Plaque de couverture avec entrée d'air	PWSAL060	PWSAL080	PWSAL100	PWSAL110	PWSAL125	PWSAL160	PWSAL200	PWSAL250
Clapet anti-retour pour cascade et CLV	PWTK06	PWTK08	-	PWTK11	-	-	-	-
Collecteur de cascade, piquage Ø110	-	-	-	-	PWC125	PWC160	PWC200	PWC250
Traversée de toit	-	-	-	-	-	PWDVC16	-	-
Solin en plomb, pente 25 à 45°	-	-	-	-	-	PWLS16	-	-
Chapeau, noir	-	-	-	-	-	PWALUP3308	-	-

Aussi dans la série : agrandissements centriques et excentriques (PWVG.., PWVGE..), réductions (PWVK..), clapet anti-retour pour surpression Ø80 et Ø100 (PPklep08, PPklep10), siphon à flotteur (sifonv2s) et coude de réduction 87° de Ø60 vers Ø80 (1006080b).

Norme et désignation · EN 14471

Selon la déclaration des performances DoP001_14471 rév.10, désignations A et B, CE 2592, certificat 2592-CPR-0001.

Ø	désignation
60-160	T120-H1-W-2-O20-LI-E-U
200-250	T120-P1-W-2-O20-LI-E-U

Applications

- **Chaudières à condensation gaz et mazout**
  avec ventilateur, fumées jusqu'à 120 °C
- **Tubage d'une cheminée existante**
  avec plaque de couverture et terminal
- **Conduits de raccordement à l'intérieur**
  à l'extérieur et au-dessus du toit : la série PZ noire

Placez chaque tube manchon vers le haut. Les condensats redescendent alors vers l'appareil ou le bouchon de purge.