PRODUCTBLAD · ENKELWANDIGE ROOKGASAFVOER

Enkelwandig PPs wit, PW-reeks

Starre kunststof rookgasafvoer voor condensatietoestellen, binnen en als tubage in een schacht. Van Ø60 tot Ø250 mm.

Ø60 - Ø250

NL

Het systeem · buis, bocht 87°, T-stuk



Technische gegevens

Opbouw	**enkelwandig, star, mof en spie**
Materiaal	**PPs, wit**
Wanddikte	**2 mm**
Diameters	**Ø60, 80, 100, 110, 125, 160, 200, 250 mm**
Dichting	**EPDM in elke mof**
Temperatuur	**T120, rookgas tot 120 °C**
Druk	**H1 (5000 Pa) tot Ø160, P1 (200 Pa) vanaf Ø200**
Condensaat	**W (nat), corrosieklasse 2**
Brandbaar materiaal	**20 mm afstand (O20), niet roetbrandbestendig**
Plaatsing	**binnen (LI)**
Maximale hoogte	**30 m tot Ø100, 15 m Ø110 tot 160, 10 m vanaf Ø200**

Onderdelen en artikelcodes

Onderdeel · Ø	60	80	100	110	125	160	200	250
Buis 25 cm	PW2506	PW2508	PW2510	PW2511	PW25125	PW2516	-	-
Buis 50 cm	PW5006	PW5008	PW5010	PW5011	PW50125	PW5016	PW5020	PW5025
Buis 1 m	PW10006	PW10008	PW10010	PW10011	PW100125	PW10016	PW10020	PW10025
Buis 2 m	PW20006	PW20008	PW20010	PW20011	PW200125	PW20016	PW20020	PW20025
Bocht 45°	PWB4506	PWB4508	PWB4510	PWB4511	PWB45125	PWB4516	PWB4520	PWB4525
Bocht 87°	PWB8706	PWB8708	PWB8710	PWB8711	PWB87125	PWB8716	PWB8720	PWB8725
Bocht 87° met inspectie	PWBI8706	PWBI8708	PWBI8710	PWBI8711	PWBI87125	PWBI8716	PWBI8720	PWBI8725
T-stuk 87°	PWT8706	PWT8708	PWT8710	PWT8711	PWT87125	PWT8716	PWT8720	PWT8725
T-stuk 87°, aftakking Ø80	-	-	-	-	PWTV08125	PWTV08160	PWTV08200	PWTV08250
T-stuk 87°, aftakking Ø100	-	-	-	-	PWTV10125	PWTV10160	PWTV10200	PWTV10250
Inspectie-element	PWI06	PWI08	PWI10	PWI11	PWI125	PWI16	PWI20	PWI25
Lekdop voor condensaat	PWRBK06	PWRBK08	PWRBK10	PWRBK11	PWRBK125	PWRBK16	PWRBK20	PWRBK25
Uitmondingsrooster, klemmend	PWHI60	PWHI80	PWHI100	PWHI110	PWHI125	PWHI160	PWHI200	PWHI250
Antidruppeluitmonding met rooster	PWHOI60	PWHOI80	-	-	-	-	-	-
Schachtafdekplaat met luchtinlaat	PWSAL060	PWSAL080	PWSAL100	PWSAL110	PWSAL125	PWSAL160	PWSAL200	PWSAL250
Terugslagklep voor cascade en CLV	PWTK06	PWTK08	-	PWTK11	-	-	-	-
Cascadecollector, aansluiting Ø110	-	-	-	-	PWC125	PWC160	PWC200	PWC250
Dakdoorvoer	-	-	-	-	-	PWDVC16	-	-
Loodslabpan, dakhelling 25 tot 45°	-	-	-	-	-	PWLS16	-	-
Dakkap, zwart	-	-	-	-	-	PWALUP3308	-	-

Verder in de reeks: centrische en excentrische vergroters (PWVG.., PWVGE..), verkleiners (PWVK..), terugslagklep voor overdruk Ø80 en Ø100 (PPklep08, PPklep10), sifon met vlotter (sifonv2s) en reductiebocht 87° van Ø60 naar Ø80 (1006080b).

Norm en designatie · EN 14471

Volgens de prestatieverklaring DoP001_14471 rev.10, designatie A en B, CE 2592, certificaat 2592-CPR-0001.

Ø	designatie
60-160	`T120-H1-W-2-O20-LI-E-U`
200-250	`T120-P1-W-2-O20-LI-E-U`

Toepassingen

- **Condensatieketels op gas en stookolie**
  met ventilator, rookgas tot 120 °C
- **Tubage van een bestaande schouw**
  met schachtafdekplaat en uitmonding
- **Aansluitleidingen binnen**
  buiten en boven het dak komt de zwarte PZ-reeks

Plaats elke buis met de mof naar boven. Het condensaat loopt dan terug naar het toestel of de lekdop.