FICHE PRODUIT · CONDUIT DE FUMÉE SIMPLE PAROI

PPs noir simple paroi, série PZ

Conduit de fumée en plastique noir, résistant aux UV. Compatible avec la série blanche PW. De Ø60 à Ø250 mm.

Ø60 - Ø250

FR

Le système · tube, té, chapeau



Caractéristiques techniques

Construction	simple paroi, rigide, mâle et femelle
Matériau	PPs, noir, résistant aux UV
Diamètres	Ø60, 80, 100, 110, 125, 160, 200, 250 mm
Joint	EPDM double lèvre dans chaque manchon
Température	T120, fumées jusqu'à 120 °C
Pression	H1 (5000 Pa) jusqu'à Ø160, P1 (200 Pa) à partir de Ø200
Condensats	W (humide), classe de corrosion 2
Matériaux combustibles	distance 20 mm (O20), non résistant au feu de suie
Installation	Ø60 à 100 intérieur et extérieur (LE), à partir de Ø125 intérieur (LI)
Supports	tous les 1,0 m jusqu'à Ø100
Hauteur maximale	30 m

Éléments et codes article

Élément · Ø	60	80	100	110	125	160	200	250
Tube 25 cm	PZ2506	PZ2508	PZ2510	PZ2511	PZ25125	PZ2516	PZ2520	PZ2525
Tube 50 cm	PZ5006	PZ5008	PZ5010	PZ5011	PZ50125	PZ5016	PZ5020	PZ5025
Tube 1 m	PZ10006	PZ10008	PZ10010	PZ10011	PZ100125	PZ10016	PZ10020	PZ10025
Tube 2 m	PZ20006	PZ20008	PZ20010	PZ20011	PZ200125	PZ20016	PZ20020	PZ20025
Coude 45°	PZB4506	PZB4508	PZB4510	PZB4511	PZB45125	PZB4516	PZB4520	PZB4525
Coude 87°	PZB8706	PZB8708	PZB8710	PZB8711	PZB87125	PZB8716	PZB8720	PZB8725
Coude 87° avec trappe de visite	PZBI8706	PZBI8708	PZBI8710	-	PZBI87125	PZBI8716	PZBI8720	PZBI8725
Coude support 87°	PZBBS06	PZBBS08	PZBBS10	PZBBS11	PZBBS125	PZBBS16	PZBBS20	PZBBS25
Té 87°	PZT8706	PZT8708	PZT8710	PZT8711	PZT87125	PZT8716	PZT8720	PZT8725
Té 87° avec évacuation des condensats	PZTCA06	PZTCA08	PZTCA10	-	PZTCA125	PZTCA16	PZTCA20	PZTCA25
Élément de visite	PZI06	PZI08	PZI10	-	PZI125	PZI16	PZI20	PZI25
Élément d'évacuation des condensats	PZCA06	PZCA08	PZCA10	-	PZCA125	PZCA16	PZCA20	PZCA25
Bouchon de purge des condensats	PZRBK06	PZRBK08	PZRBK10	PZRBK11	PZRBK125	PZRBK16	PZRBK20	PZRBK25
Entretoise pour tube rigide	PZAH06	PZAH08	PZAH10	-	PZAH125	PZAH16	PZAH20	-
Terminal (chapeau)	PZK06	PZK08	PZK10	PZK11	PZK125	PZK16	PZK20	-
Terminal horizontal et vertical	PZHK06	PZHK08	PZHK10	-	-	-	-	-
Terminal horizontal	PZHT06	PZHT08	PZHT10	-	-	-	-	-
Grille de sortie à clipser	PZHI60	PZHI80	PZHI100	PZHI110	-	-	-	-
Terminal anti-gouttes avec grille	PZHOI60	PZHOI80	-	-	-	-	-	-
Collier à goujon avec cheville	PZPB06	PZPB08	PZPB10	-	-	-	-	-
Rosace de finition, silicone	PZSILZ06	PZSILZ08	PZSILZ10	-	PZSILZ12	-	-	-
Plaque de couverture avec entrée d'air	PZSAL060	PZSAL080	PZSAL100	PZSAL110	PZSAL125	PZSAL160	PZSAL200	PZSAL250
Clapet anti-retour pour cascade et CLV	PZTK06	PZTK08	-	PZTK11	-	-	-	-

Aussi dans la série : agrandissements centriques et excentriques (PZVG.., PZVGE..), réductions (PZVK..), éléments pour C14 (té PZC14T.., pied support PZC14SV.., absorbeur PZC14ABS..), terminal en T sous une dalle Ø80 avec kit de rallonge (PZUIT08, PZVT08) et une réduction multiple de Ø100 à Ø160 pour une traversée de toit (PZV1016).

Norme et désignation · EN 14471

Deux déclarations des performances : jusqu'à Ø100 DoP001_14471 rév.10 (CE 2592, certificat 2592-CPR-0001), à partir de Ø125 CH-03-DOP-23-06-17 (certificat 0036-CPR-9165-001).

Ø	DoP	désignation
60, 80, 100	DoP001_14471 rev.10	T120-H1-W-2-O20-LE-E-U
125, 160	CH-03-DOP-23-06-17	T120-H1-W2-O20-LI-E-U
200, 250	CH-03-DOP-23-06-17	T120-P1-W2-O20-LI-E-U

Ø110 ne figure dans aucune des deux déclarations. Demandez-nous la désignation.

Applications

- **Conduit le long de la façade**
  Ø60 à 100, avec colliers à goujon tous les mètres
- **Partie au-dessus du toit**
  avec chapeau ou grille de sortie
- **Raccord sur la série PW**
  blanc à l'intérieur, noir à l'extérieur, même emboîtement

Placez chaque tube manchon vers le haut. Les condensats redescendent alors vers l'appareil ou le bouchon de purge.