FICHE PRODUIT · ÉVACUATION SIMPLE PAROI

Série IE inox simple paroi

Inox 316L pour le tubage d'une cheminée existante et le conduit de raccordement.
Avec joint pour le gaz et le mazout, sans joint pour le bois et les pellets.

Ø60 - Ø500

FR

Le système · tube, coude 87°, té 87° et chapeau aspirant



Caractéristiques techniques

Construction	**simple paroi, mâle-femelle, emboîtement 50 mm**
Matériau	**inox 316L (1.4404)**
Épaisseur de paroi	**0,5 mm jusqu'à Ø200, 0,6 mm à partir de Ø220**
Diamètres	**Ø60 à Ø400, certains éléments jusqu'à Ø450 ou Ø500**
Avec joint	**joint silicone, surpression P1 (200 Pa) et H1 (5000 Pa), jusqu'à 200 °C**
Sans joint	**dépression N1, jusqu'à 600 °C, résistant au feu de cheminée (G)**
Compression et traction	**20 m de hauteur jusqu'à Ø200, 15 m à partir de Ø220**
Norme et CE	**EN 1856-2:2009 · DoP-001/01 · certificat 1397-CPR-0182**

Croquis cotés · cotes en mm

Coude 87° et 90°



emboîtement 50 mm, parties droites 90 mm

Coude 45°



emboîtement 50 mm, parties droites 90 mm

Éléments et codes article

Élément	Code	Ø
Tube 1 m	IE100··	60-450
Tube 50 cm	IE50··	60-400
Tube 25 cm	IE25··	60-400
Tube réglable	IEPP··	80-400
Coude 15°	IEB15··	60-400
Coude 30°	IEB30··	60-400
Coude 45°	IEB45··	60-450
Coude 87°	IEB87··	60-450
Coude 90°	IEB90··	60-400
Coude 90° avec visite	IEBI90··	80-300
Té 45°	IET45··	80-400
Té 87°	IET87··	60-450
Té 90°	IET90··	60-400

Élément	Code	Ø
Té 90° avec piquage Ø80	IETV08··	100-500
Manchon double femelle	IEDM··	60-500
Manchon double mâle	IEDS··	60-500
Collier de serrage	IEKBI··	100-500
Bouchon de purge des condensats	IERBK··	60-400
Plaque de base avec purge latérale	IEAPU··	80-500
Élément de support mural	IEAPO··	80-400
Élément de visite	IEI··	80-400
Collier mural 50 mm	IEMB··	80-400
Chapeau pare-pluie	IEMS··	60-500
Chapeau aspirant	IEK··	80-400
Bouchon de fermeture	IETE··	80-400

Code = début + diamètre intérieur en trois chiffres, p. ex. IEB87 + 150 = IEB87150 (coude 87°, Ø150)

Aussi dans la série : té 90° avec trappe de ramonage, té 45° et té double avec piquage Ø80, agrandisseurs et réducteurs (aussi excentriques), éléments de mesure et de condensats, consoles, collier mural 100 mm, colliers à cheville, de descente et pour haubans, écarteurs, supports de toit et de plancher, traversées de toit et solins (aussi en plomb), collet tempête, plaques de souche, sortie avec grille, chapeau anti-vent, sortie horizontale, plaques de finition, joints en silicone et Viton.

Toutes les tailles intermédiaires n'existent pas pour chaque élément ; le webshop montre lesquelles. Collier de serrage Ø80 : IEKBI08.

Norme et désignation · EN 1856-2

Selon la déclaration des performances DoP-001/01, organisme notifié 1397. T200 avec joint, T600 sans. O : non résistant au feu de cheminée, G : résistant. Entre parenthèses, la distance aux combustibles en mm.

Ø	désignation
80-200	T200-P1/H1-W-V2-L50050-O(100)
	T600-N1-W-V2-L50050-G(500)
220-500	T200-P1/H1-W-V2-L50060-O(100)
	T600-N1-W-V2-L50060-G(500)

Applications

- **Tubage d'une cheminée existante**
  dans la maçonnerie, en rénovation
- **Conduit de raccordement**
  de l'appareil vers la cheminée
- **Bois, pellets et charbon**
  sans joint, T600 et résistant au feu de cheminée
- **Gaz et mazout, aussi à condensation**
  avec joint silicone, en surpression jusqu'à 200 °C

Bois et charbon toujours sans joint. Une partie horizontale reçoit au moins 3° de pente.

Ventichim BV · Vierselbaan 36 · 2240 Zandhoven · Belgique · T +32 3 349 71 30 · info@ventichim.be · www.ventichim.be
Rév. 13-11-2026
Dimensions sous réserve. Prix et délais sur www.ventichim.be.