FICHE PRODUIT · CONDUIT DE FUMÉE FLEXIBLE

Flexible PP blanc série CXW

Tubage flexible en PP pour chaudières à condensation · blanc · Ø125, Ø160 et Ø200

Ø125 - Ø200

FR

Le système · rouleau, kit de raccordement, coude support et chapeau



Caractéristiques techniques

Matériau	PP, blanc
Diamètres	Ø125 · Ø160 · Ø200 mm
Longueur	Ø125 au mètre ou en rouleau de 25 · 50 m, Ø160 rouleau 20 · 30 m, Ø200 rouleau 20 m
Température	T120 (120 °C)
Pression	H1 (5000 Pa) en Ø125, P1 (200 Pa) en Ø160 et Ø200
Condensats	W (humide), classe de corrosion 2
Distance aux combustibles	20 mm (O20)
Pose	dans le conduit (LI)
Terminal	chapeau noir, résistant aux UV
Norme et CE	EN 14471 · DoP001_14471 · CE 2592-CPR-0001

Éléments et codes article

Élément · Ø	Ø125	Ø160	Ø200
Flexible au mètre	CXW12	-	-
Rouleau 20 m	-	CXWR1620	CXWR2020
Rouleau 25 m	CXWR1225	-	-
Rouleau 30 m	-	CXWR1630	-
Rouleau 50 m	CXWR1250	-	-
Kit de raccordement, femelle en haut et mâle en bas	CXWAAC12	CXWAAC16	CXWAAC20
Coude support 87° avec support et joint EPDM	CXWBBS12	CXWBBS16	CXWBBS20
Terminal (chapeau), noir, résistant aux UV	CXWK12	CXWK16	CXWK20
Kit flexible avec chapeau	CXKITD12	-	-

Norme et désignation · EN 14471

Selon la déclaration des performances DoP001_14471, CE 2592-CPR-0001. H1 : jusqu'à 5000 Pa en surpression, P1 : jusqu'à 200 Pa, O20 : 20 mm des matériaux combustibles, LI : dans le conduit.

Ø	Désignation
125	`T120-H1-W-2-O20-LI-E-U`
160-200	`T120-P1-W-2-O20-LI-E-U`

Applications

- **Chaudières à condensation**
  en tubage d'une cheminée ou d'une gaine existante
- **Grands diamètres**
  Ø125 en surpression jusqu'à 5000 Pa, Ø160 et Ø200 jusqu'à 200 Pa
- **Rénovation**
  un rouleau d'une seule pièce dans la cheminée, coude support en bas et chapeau en haut

La notice de la chaudière décide du diamètre et de la longueur.