PRODUCTBLAD · FLEXIBELE ROOKGASAFVOER

Witte PP-flexibel CXW-reeks

Flexibele voering in PP voor condenserende ketels · wit · Ø125, Ø160 en Ø200

Ø125 - Ø200

NL

Het systeem · rol, aansluitset, steunbocht en dakkap



Technische gegevens

Materiaal	**PP, wit**
Diameters	**Ø125 · Ø160 · Ø200 mm**
Lengte	**Ø125 per meter of op rol van 25 · 50 m, Ø160 rol 20 · 30 m, Ø200 rol 20 m**
Temperatuur	**T120 (120 °C)**
Druk	**H1 (5000 Pa) in Ø125, P1 (200 Pa) in Ø160 en Ø200**
Condensaat	**W (nat), corrosieklasse 2**
Afstand brandbaar	**20 mm (O20)**
Plaatsing	**in de schacht (LI)**
Uitmonding	**zwarte dakkap, UV-bestendig**
Norm en CE	**EN 14471 · DoP001_14471 · CE 2592-CPR-0001**

Onderdelen en artikelcodes

Onderdeel · Ø	Ø125	Ø160	Ø200
Flexibel per meter	CXW12	-	-
Rol 20 m	-	CXWR1620	CXWR2020
Rol 25 m	CXWR1225	-	-
Rol 30 m	-	CXWR1630	-
Rol 50 m	CXWR1250	-	-
Aansluitset, boven mof en onder spie	CXWAAC12	CXWAAC16	CXWAAC20
Steunbocht 87° met steunbeugel en EPDM-dichting	CXWBBS12	CXWBBS16	CXWBBS20
Uitmonding (dakkap), zwart, UV-bestendig	CXWK12	CXWK16	CXWK20
Flexkit met dakkap	CXKITD12	-	-

Norm en designatie · EN 14471

Volgens de prestatieverklaring DoP001_14471, CE 2592-CPR-0001. H1: tot 5000 Pa overdruk, P1: tot 200 Pa, O20: 20 mm tot brandbaar materiaal, LI: in de schacht.

Ø	Designatie
125	`T120-H1-W-2-O20-LI-E-U`
160-200	`T120-P1-W-2-O20-LI-E-U`

Toepassingen

- **Condenserende ketels**
  als voering in een bestaande schouw of schacht
- **Grotere diameters**
  Ø125 in overdruk tot 5000 Pa, Ø160 en Ø200 tot 200 Pa
- **Renovatie**
  een rol in één stuk door de schouw, met steunbocht onderaan en dakkap bovenaan

De handleiding van de ketel beslist over diameter en lengte.