FICHE PRODUIT · ÉVACUATION PELLETS

# Série IP inox noir mat

Conduit de raccordement simple paroi en inox 316L, laqué noir mat, pour poêles et chaudières à pellets. Ø80 et Ø100.

**Ø80 - Ø100**

FR

## Le système · tube, coude 90°, té et chapeau pare-pluie



## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Construction | **simple paroi, mâle-femelle, emboîtement 50 mm** |
| Matériau | **inox 316L (1.4404), laqué noir mat** |
| Épaisseur de paroi | **0,5 mm** |
| Diamètres | **Ø80 et Ø100** |
| Joint | **résistant jusqu'à 300 °C** |
| Température et pression | **T200 ; avec joint P1 (200 Pa), sans joint N1** |
| Distance aux combustibles | **au moins 500 mm** |
| Compression et traction | **jusqu'à 20 m de hauteur** |
| Norme et CE | **EN 1856-2:2009 · DoP-008/01 · certificat 1397-CPR-0183** |

## Croquis cotés · cotes en mm

### Tube 1 m



950 + 50 mm ; 0,5 m = 450 + 50 ; 0,25 m = 200 + 50

### Coude 90°




A et B : Ø80 143 et 194, Ø100 155 et 206

### Coude 45°




A et B : Ø80 159 et 88, Ø100 167 et 90

## Éléments et codes article

| Élément · Ø | Ø80 | Ø100 |
|---|---|---|
| **Tube 1 m** | IP10008 | IP10010 |
| **Tube 2 m** | IP20008 | IP20010 |
| **Tube 50 cm** | IP5008 | IP5010 |
| **Tube 25 cm** | IP2508 | IP2510 |
| **Tube réglable 60-180 mm** | IPPP08 | IPPP10 |
| **Tube réglable 300-450 mm** | IPPP4508 | IPPP4510 |
| **Coude 45°** | IPB4508 | IPB4510 |
| **Coude 90°** | IPB9008 | IPB9010 |
| **Coude 90° avec trappe de visite** | IPBI9008 | IPBI9010 |
| **Té 90°, femelle et femelle** | IPT08 | IPT10 |
| **Té 90° Ø100 avec piquage Ø80** | - | IPTV0810 |
| **Raccord femelle-femelle** | IPDM08 | IPDM10 |
| **Raccord mâle-mâle** | IPDS08 | IPDS10 |
| **Agrandisseur Ø80 mâle vers Ø100 femelle** | IPVG0810 | - |
| **Réducteur Ø100 mâle vers Ø80 femelle** | - | IPVK1008 |
| **Bouchon** | IPD08 | IPD10 |
| **Bouchon de purge des condensats** | IPRBK08 | IPRBK10 |
| **Collier de serrage** | IPKB08 | IPKB10 |
| **Collier à cheville** | IPPB08 | IPPB10 |
| **Rosace** | IPR08 | IPR10 |
| **Chapeau pare-pluie** | IPMS08 | IPMS10 |
| **Chapeau aspirant** | IPK08 | IPK10 |
| **Terminal** | IPTERM08 | IPTERM10 |
| **Joint jusqu'à 300 °C** | IPVITON08 | IPVITON10 |

Aussi dans la série : rosace de finition en silicone noir (IPSILZ··), joint Viton (IPDV··), joint EPDM (IPEPDM··) et peinture noire résistante à la chaleur (IPLAK).

## Norme et désignation · EN 1856-2

Selon la déclaration des performances DoP-008/01, organisme notifié 1397. O : non résistant au feu de cheminée, G : résistant au feu de cheminée. 500 : distance aux matériaux combustibles en mm.

| Ø | avec joint | sans joint |
|---|---|---|
| 80-100 | T200-P1-W-V2-L50050-O500M | T200-N1-W-V2-L50050-G500M |

## Applications

- **Poêles et chaudières à pellets**
  appareils EN 14785, toujours avec joint
- **Conduit de raccordement**
  vers la cheminée ou à travers le mur
- **Dans la pièce de vie**
  finition noir mat

Un poêle à pellets a un ventilateur et travaille en légère surpression : toujours avec joint.

**Ventichim BV** · Vierselbaan 36 · 2240 Zandhoven · Belgique · T +32 3 349 71 30 · info@ventichim.be · www.ventichim.be

Rév. 13-11-2026

Dimensions sous réserve. Prix et délais sur www.ventichim.be.