PRODUCTBLAD · PELLETAFVOER

Mat zwart inox IP-reeks

Enkelwandig aansluitkanaal in inox 316L, mat zwart gelakt, voor pelletkachels en pelletketels. Ø80 en Ø100.

Ø80 - Ø100

NL

Het systeem · buis, bocht 90°, T-stuk en regenkap



Technische gegevens

Opbouw	**enkelwandig, mof en spie, insteek 50 mm**
Materiaal	**inox 316L (1.4404), mat zwart gelakt**
Wanddikte	**0,5 mm**
Diameters	**Ø80 en Ø100**
Dichting	**hittebestendig tot 300 °C**
Temperatuur en druk	**T200; met dichting P1 (200 Pa), zonder dichting N1**
Afstand tot brandbaar materiaal	**minstens 500 mm**
Druk- en treksterkte	**tot 20 m hoogte**
Norm en CE	**EN 1856-2:2009 · DoP-008/01 · certificaat 1397-CPR-0183**

Maatschetsen · maten in mm

Buis 1 m



950 + 50 mm insteek; 0,5 m = 450 + 50; 0,25 m = 200 + 50

Bocht 90°



A en B: Ø80 143 en 194, Ø100 155 en 206

Bocht 45°



A en B: Ø80 159 en 88, Ø100 167 en 90

Onderdelen en artikelcodes

Onderdeel · Ø	Ø80	Ø100
Buis 1 m	IP10008	IP10010
Buis 2 m	IP20008	IP20010
Buis 50 cm	IP5008	IP5010
Buis 25 cm	IP2508	IP2510
Pasbuis 60-180 mm	IPPP08	IPPP10
Pasbuis 300-450 mm	IPPP4508	IPPP4510
Bocht 45°	IPB4508	IPB4510
Bocht 90°	IPB9008	IPB9010
Bocht 90° met inspectieopening	IPBI9008	IPBI9010
T-stuk 90°, mof en mof	IPT08	IPT10
T-stuk 90° Ø100 met aftakking Ø80	-	IPTV0810
Koppelstuk mof en mof	IPDM08	IPDM10
Koppelstuk spie en spie	IPDS08	IPDS10
Vergroter Ø80 spie naar Ø100 mof	IPVG0810	-
Verkleiner Ø100 spie naar Ø80 mof	-	IPVK1008
Dop	IPD08	IPD10
Condenslekdop	IPRBK08	IPRBK10
Klemband	IPKB08	IPKB10
Penbeugel	IPPB08	IPPB10
Rozet	IPR08	IPR10
Regenkap	IPMS08	IPMS10
Trekkende kap	IPK08	IPK10
Eindstuk	IPTERM08	IPTERM10
Dichtingsring tot 300 °C	IPVITON08	IPVITON10

Ook in de reeks: afwerkrozet in zwarte silicone (IPSILZ··), Vitondichting (IPDV··), EPDM-dichting (IPEPDM··) en zwarte hittebestendige verf (IPLAK).

Norm en designatie · EN 1856-2

Volgens de prestatieverklaring DoP-008/01, aangemelde instantie 1397. O: niet roetbrandbestendig, G: roetbrandbestendig. 500: afstand tot brandbaar materiaal in mm.

Ø	met dichting	zonder dichting
80-100	`T200-P1-W-V2-L50050-O500M`	`T200-N1-W-V2-L50050-G500M`

Toepassingen

- **Pelletkachels en pelletketels**
  toestellen volgens EN 14785, altijd met dichting
- **Aansluitkanaal**
  van het toestel naar de schouw of door de muur naar buiten
- **In de woonruimte**
  mat zwarte afwerking

Een pelletkachel heeft een ventilator en werkt in lichte overdruk: altijd met dichting.

Ventichim BV · Vierselbaan 36 · 2240 Zandhoven · België · T 03 349 71 30 · info@ventichim.be · www.ventichim.be
Rev. 13-11-2026
Maten onder voorbehoud. Prijzen en levertijd op www.ventichim.be.